



Dimenzije Volumen	D [mm]	L [mm]	L_1 [mm]	$L_{2\ max}$ [mm]	L_{3min} [mm]	h min [mm]	s [mm]	s_1 [mm]
1460 l	1200	1670	700	1000	1000	200	7	7
2600 l	1200	2470	1500	1800	1000	200	7	7
2800 l	1200	2670	1550	2000	1000	200	7	7
4000 l	1200	3670	2000	3000	1000	200	7	7
4850 l	1200	4670	2000	4000	1000	200	7	7

OPREMA NA POSODI	
1	Kazalec nivoja
2	Varnostni ventil
3	Priključek ventila za odvzem tekoče faze*
4	Polnilni priključek
5	Odjemni priključek plinaste faze z manometrom
6	Noga rezervoarja
7	Odprtina z čepom za izpust nečistoč
* Ventil za odvzem tekoče faze se vgradi po želji naročnika	

TEHNIČNI PODATKI		
Delovni tlak - maksimalni	16,7 bar	
Preizkusni tlak	25 bar	
Delovna temperatura	- maksimalna	40 °C
	- minimalna	- 20 °C
Medij	propan, butan	
Klasifikacija posode	stabilna	
Oblika posode	cilindrična - horizontalna	
Priključna armatura je NP 25		

BETONSKA PLOŠČA



VOLUMEN	A	B
1460 litrov	150 cm	100 cm
1750 litrov	200 cm	100 cm
2600 - 3000 litrov	220 cm	120 cm
5.000 litrov	420 cm	120 cm

PASOVNI TEMELJ

